

HLADKOST POVRCHU ODLITK , ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ÚSPĚCHU SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY



Šimeček, spol. s r. o.
Hlavní 97
747 91 Štítina
tel./fax: +420 553 677 135

Speciální prášková uhlíkatá přísada, připravená na základě nejnovějších poznatků v oboru a výzkumu, určená především pro jednotné bentonitové směsi, výrazně zlepšující povrchovou jakost odlitků z grafitizujících slitin železa.

Na vývoji uhlíkaté přísady SIMIX 20 S se podílelo pracoviště katedry slévárenství VŠB - TU Ostrava a vybrané slévárenské provozy v ČR a SR.

SIMIX 20 S

Obsah pyrolýzního uhlíku:	13,5 % ± 1,5 %
Balení:	Dehydratované práškové materiály jsou plněny do autocisteren, obalových vaků nebo papírových pytlů.
Kvalita výrobku:	Uhlíkatá přísada SIMIX 20 S je soustavně kontrolována v určených laboratořích. K dodávanému výrobku je vypracována „Technická podmínka“ a bezpečenostní list.
Dodací podmínky:	Písemná objednávka v etně projednání pravidel obchodního styku a platebních podmínek.
Cena:	Smluvní
Poznámka:	Výrobky SIMIX jsou chráněny ochrannou známkou. Firma Šimeček, spol. s r. o., nabízí ve spolupráci s katedrou slévárenství VŠB – TU Ostrava technickou pomoc při řízení jakosti jednotných bentonitových směsí, zvláště pak z pohledu optimalizace využití realizovaných uhlíkatých přísad (nosičů lesklého uhlíku).